PV PANEL

SUELO LVT - FICHA TÉCNICA

DATOS TÉCNICOS	TEST MÉTODO	TEST RESULTADO
TAMAÑO		600*600*3MM
GROSOR TOTAL	LT818	3MM
GROSOR DE LA LÁMINA	LT829	0.3MM
PESO TOTAL	LT830	2,3/KG/UNIDAD
RESISTENCIA A LA DESCAMACIÓN	LT 831	BUENA
RESISTENCIA A LAS FUERZAS DE CORTE	LT 832	BUENA
RESISTENCIA A INDENTACIÓN RESIDUAL	LT 833	VALOR MEDIO 0.01MM
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	LT 834	CONTRACIIÓN ≤0.05%/ONDULACIÓN ≤0.02MM
FLEXIBILIDAD	LT 835	SIN DAÑOS
RESISTENCIA QUÍMICA	LT 823	CLASE 0
TEST CASTOR (*)	LT 825	NO ALTERACIÓN / NO DESLAMINACIÓN
FIJACIÓN DE COLOR	ISO 105B02	7
RESISTENCIA AL DESGASTE	LT60	BUENA
TOXICOS	LT 71-3	CUMPLIMIENTO
RESISTENCIA AL FUEGO	LT 14041:2004	Bf1
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	LT 14041:2004	DS
CLASE DE RENDIMIENTO	LT 685	233,433

(*) El TEST CASTOR es un instrumento importante para probar los revestimientos elásticos de suelos laminados. Su durabilidad, resistencia al desgaste y propiedades anti-fisión.